



車いす仕様車

主要諸元

タイプ	車いす仕様車				
	N-BOX スロープ		N-BOX CUSTOM スロープ		
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	
車名・型式	ホンダ・6BA-JF5★	ホンダ・6BA-JF6★	ホンダ・6BA-JF5★	ホンダ・6BA-JF6	
トランスミッション	無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)				
寸法・重量・乗車定員	全長(m)	3.395			
	全幅(m)	1.475			
	全高(m)	1.790	1.815	1.790	1.815
	ホイールベース(m)	2.520			
	トレッド(m) 前/後	1.305/1.305			
	最低地上高(m)	0.145			
	車両重量(kg)	960	1,020	960	1,030
	乗車定員(名)	4(通常時4/車いす乗車時3)			
エンジン	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	1.830/1.350/1.400			
	エンジン型式	S07B			
	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列3気筒横置			
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2			
	総排気量(L)	0.658			
	内径×行程(mm)	60.0×77.6			
	圧縮比	12.0			
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)			
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン			
	燃料タンク容量(L)	27	25	27	25
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)	43[58]/7,300			
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	65[6.6]/4,800			
	燃料消費率(国土交通省審査値) WLTC km/L	21.1	19.1	21.1	19.0
	市街地モード(WLTC-L) km/L	18.5	16.9	18.5	16.8
	郊外モード(WLTC-M) km/L	22.7	20.2	22.8	20.1
	高速道路モード(WLTC-H) km/L	21.3	19.4	21.3	19.4
	燃料消費率(国土交通省審査値) JC08 km/L	25.9	23.4	25.9	23.4
	主要燃費向上対策	アイドリングストップ/可変バルブタイミング/自動無段変速機(CVT)/電動パワーステアリング			
	最小回転半径(m)	4.5	4.8	4.5	4.8

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。 ★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2025年4月30日までの新車届出が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■届出・税金について

届出 / ナンバー	持込検査不要 / 5ナンバー	
乗車定員(名)	通常時 / 車いす乗車時	4 / 3
車検	初回3年 以降2年	
税金	消費税	非課税
	自動車取得税 軽自動車税	身体障がい者もしくはご家族ご購入される場合には、免税措置が適用される場合があります。

上記措置の詳細は、最寄りの市区町村役場・福祉事務所・税務署にお問い合わせください。

■N-BOX, Honda SENSING, LKAS, PGM-FI, VSA, エコアシストは本田技研工業株式会社の商標です。
 ■製造事業者: 本田技研工業株式会社